

NOWAK

Palettiersysteme

Verfahr-Segment VS und DVS-1400 bis 1800

Funktion:

- Sortenreine Verteilung von Ladungsträgern auf mehrere Förderstrecken
- Abnahme von mehreren Palettierern und Abgabe an zentrale Förderstrecke
- Paarweise Abnahme von sortenreinen Ladungsträgern

Konstruktionsdaten:

- In Stahlwangen gelagerte Rollenbahn mit Teilung von 134,9mm – 182,5mm
- Geregelter Antrieb mit SEW-Aufsteckgetrieben und Frequenzumrichtern
- Vollverzinkte Rollenbahn mit robustem Kettenantrieb
- Gesamtantrieb mit robusten Spurkranzrädern auf Kranschienen
- Minimale Förderhöhe von 550mm – 680mm

Elektrotechnische Daten:

- Positionsüberwachung über Endschalter
- Palettenüberwachung über Fotozellen

Leistungsdaten:

- Verteilgeschwindigkeit 60 Paletten/h in beliebiger Anordnung

Ladungsträger:

- 800mm x 1200mm / 1000mm x 1200mm / 600mm x 800mm
- Palettenhöhe bis 2200mm
- Fördergewicht: 3000kg
- Antriebsleistung: 0,12 kW bis 1,75 kW

Besonderheiten:

- Gesamtkonstruktion aus unserem Hause
- Techniker- und Ersatzteilservice in 24-h

